


Plafonnier rond DEL

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.



ENDROITS
MOUILLÉS



INTERRUPTEUR DE COULEUR



JA8
CERTIFIÉ*



* Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm	2500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V





Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnable par commutateur:
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie "Edge-lit"
 Construction en aluminium
 Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet
 pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

-  **BB** Laiton brossé
(CFLEDR06, CFLEDR10, CFLEDR14 uniquement)
-  **BK** Noir
-  **SN** Nickel satiné
-  **WH** Blanc

Exemple de commande

CFLEDR06-CC-SN


Plafonnier CFLEDR06-CC de 6"
 dans un fini nickel satiné

Note


Pour d'autres finis et/ou températures
 de couleurs, veuillez contacter votre
 représentant DALI. À noter que les
 commandes spéciales auront un délai
 de livraison d'au moins 12 semaines et
 qu'il pourrait y avoir une quantité
 minimum requise




CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC



CFLEDR14-CC



CFLEDR18-CC

