

Encastré commercial haute-puissance

Le nouveau encastré commercial haute-puissance de DALS est le luminaire de prédilection pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq options de température de couleur, une construction en aluminium, un haut rendement lumineux ainsi que son utilisation intérieur et extérieur, ce panneau saura répondre à tous vos besoins. De l'école à la clinique en passant par les hotels et boutiques, il est le seul encastré dont vous aurez besoin.

IC
CERTIFIÉ

HERMÉTIQUE

ETL
Intertek

JA8
CERTIFIÉ

ENERGY STAR



MOUILLÉS



INTERRUPTEUR DE COULEUR



FAIBLE ÉCLAT



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
HPD4-CC	4"	20 W	1415 lm	1555 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
HPD6-CC	6"	30 W	2100 lm	2310 lm			
HPD8-CC	8"	40 W	2600 lm	2850 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Distribution large et uniforme sur 360°

Angle de faisceau de 90°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Compatible avec gradateurs TRIAC, ELV et 0/10V

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Options

HPD4-CC-V-WH

Encastré de 4" haute puissance avec entrée pour 0/10V, 120-277-347V

HPD6-CC-V-WH

Encastré de 6" haute puissance avec entrée pour 0/10V, 120-277-347V

HPD8-CC-V-WH

Encastré de 8" haute puissance avec entrée pour 0/10V, 120-277-347V

Accessoires

RFP-46 (HPD4, HPD6)

Gabarit de perçage

RFP-58 (HPD8)

Gabarit de perçage

Exemple de commande


HPD6-CC


Encastré à DEL régressé rond de 6" dans un fini blanc

Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.


HPD4-CC

Ø4 1/4" 



HPD6-CC

Ø6 1/2" 



HPD8-CC

Ø7 1/2" 